

L.033CL / L.033IM1

L.033 CL

Afsluitlamel, toegepast voor volledig of partieel gesloten lamellenwandsysteem of indien geen doorkijk gewenst is.

L.033IM1

Lamel met geïntegreerd insectengaas, wat resulteert in een aanzienlijke tijdswinst bij de montage. De L.033IM1 kan perfect gecombineerd worden met de standaard lamel L.033.01 alsook de afsluitlamel L.033CL.



L.033CL



L.033IM1



2x
SNELLERE
PLAATSING

Technische kenmerken	
Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren
Opties	
Bovenaansluiting	L.033CL.02
Deuren	Enkele en dubbele deuren beschikbaar (zie pg. 82)
Lamellenhouder	
Enkel	L.033.11 (breedte 30 mm)
Dubbel (thermische uitzetting)	L.033.12 verbindingstuk voor 2 lamellen (breedte 34 mm)

Technische gegevens	L.033CL		L.033IM1	
Lamelstap	33,3 mm		33,3 mm	
Lameldiepte	20 mm		20 mm	
Lamelhoogte	38 mm		38 mm	
Fysische vrije doorlaat	0 %		24 %	
Visuele vrije doorlaat	59%		59%	
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa	925 mm		890 mm	
Luchtdoorlaat	Luchttoevoer	Luchtafvoer	Luchttoevoer	Luchtafvoer
Weerstandsfactor K _s	-	-	34,7	31,0
Stromingscoëfficiënt C _s	-	-	0,170	0,180
Luchtstroomklasse	-	-	4	4

