

392

Aluminium tabletrooster



Lamellen in de breedterichting / Roosters niet beloopbaar


Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering	
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66		
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders	
Afmetingen	392/1 - 392/2	392/3	
Lamelstap	13 mm		
Inbouwdiepte	Variabel		
Aanslag van het kader	10 mm		
Minimum afmetingen (lxb)	130 × 55 mm	120 × 45 mm	
Maximum lengte	3500 mm (vanaf 1600 mm meerdere roosteronderdelen)	1600 mm	
Maximum breedte	311 mm	300 mm	

Prestaties


Debiet

Fysische vrije doorlaat		76 %
Visuele vrije doorlaat		76 %
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K	5,7
	Stromingscoëfficiënt C	0,419
	Luchtstroomklasse	1
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K	5,7
	Stromingscoëfficiënt C	0,416
	Luchtstroomklasse	1


Doorsnedetekeningen



392/1: Tabletrooster met L-kader zonder aanslag



392/2: Tabletrooster met Z-kader met aanslag



392/3: Tabletrooster zonder kader

Beschikbare opties

- **Type kader:** 1- Met L-kader / 2- Met Z-kader / 3- Zonder Kader
- **Afwerking:** Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10)
Poederlak: voorbehandeling overeenkomstig Seaside OX (pre-anodisatie) / niet-standaard poeders
- **Speciale vormen**