

L.060HF


Lamel met minimale weerstand tegen luchtstroming. Vooral van toepassing waar een grote luchtdoorlaat vereist is, in combinatie met een behoorlijke optische dichtheid en een strak design.



Technische kenmerken	
Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren
Opties	
Gaas	Bevestigd aan de achterkant van de draagstructuur
Deuren	Enkele en dubbele deuren beschikbaar (zie pg. 82)
Lamellenhouder	
Enkel	L.060.11 (breedte 28 mm)
Dubbel (thermische uitzetting)	L.060.12 verbindingstuk voor 2 lamellen (breedte 34 mm)



Technische gegevens		L.060HF
Lamelstap		60 mm
Lameldiepte		78 mm
Lamelhoogte		60 mm
Fysische vrije doorlaat		76 %
Visuele vrije doorlaat		90 %
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa		633 mm
Luchtdoorlaat	Luchttoevoer	Luchtafvoer
Weerstandsfactor K_s	4,6	5,2
Stromingscoëfficiënt C_s	0,466	0,439
Luchtstroom-klasse	1	1
Waterwerendheid	Met gaas 2x2 en dorpel	Zonder dorpel
Bij 0,0 m/s	C - 90,1 %	D - 75,9 %
Bij 0,5 m/s	C - 87,3 %	D - 68,9 %
Bij 1,0 m/s	C - 84,2 %	D - 62,8 %
Bij 1,5 m/s	C - 80,1 %	D - 56,9 %
Bij 2,0 m/s	D - 73,4 %	D - 51,7 %
Bij 2,5 m/s	D - 62,0 %	D - 45,5 %
Bij 3,0 m/s	-	D - 39,4 %
Bij 3,5 m/s	-	D - 30,4 %

Lamellen




L.060HF

Lamellenhouder



L.060.11



L.060.12