


421R

Rond aluminium inbouwrooster met 47% doorlaat



Prestaties		
Debiet		
Fysische vrije doorlaat		47 %
Visuele vrije doorlaat		70 %
Luchttoevoer	Weerstandsfactor K	12,1
	Stromingscoëfficiënt C	0,287
	Luchtstroomklasse	3
Luchtafvoer	Weerstandsfactor K	12,1
	Stromingscoëfficiënt C	0,287
	Luchtstroomklasse	3
IP-klasse		
IP2XD (10 cm)*		

*Electrische installatie op minstens



BUITEN
INBOUW

Materiaaleigenschappen		Standaarduitvoering	
Materie	Aluminium, legering EN AW-6063 T66		
Standaard gaastype	Inox 304 - 2,3 × 2,3 mm		
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie (20 micron), natuurkleur gebeitst F1-E6	Polyester poederlak (60-80 micron) Seaside quality A & Standaardpoeders	
Type muuranker	Voorgemonteerd		
Afmetingen			
Lamelstap	50 mm		
Inbouwdiepte	57 mm		
Aanslag van het kader	22 mm		
Minimum diameter	400 mm		
Maximum diameter	1500 mm		

Onze roosters zijn in al hun beschikbare afmetingen toepasbaar in de meeste situaties. Bij toepassing van grote afmetingen in hoog belaste omgevingen, zoals grote hoogtes, is het aangewezen de stabiliteit van de roosters en hun bevestigingen bijkomend te verifiëren.

Beschikbare opties	
• Aangepaste flens:	Zonder flens
• Thermisch geïsoleerd:	Sandwich-paneel op achterzijde, al dan niet met opening voor aansluiting luchtkanaal
• Afwerking:	Geanodiseerd: laagdikte 25 micron / andere kleuren / andere texturen (E1-E10) Poederlak: voorbehandeling overeenkomstig Seaside OX (pre-anodisatie) / niet-standaard poeders
• Andere gaastypes:	Maaswijdtes 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm of 20 mm x 20 mm / Innoxkwaliteit AISI304 of AISI316 / Geen gaas