

L.033V / L.033.08

Lamel voor 'risico' toepassingen, zoals hoogspanningscabines, die doorsteekveiligheid vereisen. Daarenboven is de lamel ook doorkijkvrij, wat de nodige visuele afscherming biedt. L.033V kan samen gebruikt worden met lamel L.033.01, dankzij een identiek uiterlijk



L.033V



L.033.08

A Klasse



0,5 m/s
Met dorpel




Technische kenmerken	
Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren
Opties	
Deuren	Enkele en dubbele deuren beschikbaar (zie pg. 82)
Lamellenhouder	
Enkel	L.033.11 (breedte 30 mm)
Dubbel (thermische uitzetting)	L.033.12 verbindingsstuk voor 2 lamellen (breedte 34mm)

Technische gegevens		L.033V	L.033.08	
Lamelstap		33,3 mm	33,3 mm	
Lameldiepte		40 mm	20 mm	
Lamelhoogte		38 mm	42 mm	
Fysische vrije doorlaat		43 %	26 %	
Visuele vrije doorlaat		59 %	56 %	
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa		818 mm	949 mm	
Luchtdoorlaat	Luchttoevoer	Luchtafvoer	Luchttoevoer	Luchtafvoer
Weerstandsfactor K _s	61,0	61,0	123,5	118,1
Stromingscoëfficiënt C _s	0,128	0,128	0,090	0,092
Luchtstroom-klasse	4	4	4	4
Waterwerendheid	Met gaas 6x6 en dorpel	Zonder dorpel	Met gaas 6x6 en dorpel	Zonder dorpel
Bij 0,0 m/s	A - 99,9 %	A - 99,3 %	A - 100,0 %	-
Bij 0,5 m/s	A - 99,5 %	B - 98,1 %	A - 99,7 %	-
Bij 1,0 m/s	B - 96,9 %	C - 93,4 %	C - 91,6 %	-
Bij 1,5 m/s	C - 87,9 %	C - 87,5 %	D - 50,1 %	-
Bij 2,0 m/s	D - 62,2 %	D - 60,0 %	D - 16,9 %	-
Bij 2,5 m/s	D - 22,0 %	D - 25,0 %	D - 14,7 %	-
Bij 3,0 m/s	D - 18,1 %	D - 17,9 %	D - 15,4 %	-


Lamellen

V-lamel




L.033V

Stormlamel



L.033.08

Lamellenhouder



L.033.11



L.033.12