

Technische Daten

Design	
Abmessungen des Kasette (H x T)	85 × 85 mm
Kassettenverlängerung	–
Square	✓
Endschiene einziehbar	–
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0°
Windfestigkeit	
Windklasse EN 13561:2004+A1:2008	3
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem Zustand
Bedienung	
Detecto Rensonmotor Safety First	✓
Rensonmotor elektronisch	✓
Somfy mechanischer Motor	–
Rensonmotor funkgesteuert	✓
Somfy io funkgesteuert	✓
Somfy Maestria io	–



Fixscreen Go EW 1

Abmessungen


Abmessungen einzelner Screen			
Glasfaserstuch Sergé Glasfaserstuch Privacy Tuffscreen Insektenschutz	Min. Breite	Rensonmotor elektronisch	730 mm
		Rensonmotor funkgesteuert	
		Detecto Rensonmotor Safety First	650 mm
		Somfy io funkgesteuert	
	Max. Breite		3000 mm
Verdunkelndes Glasfaserstuch Satiné 21154	Max. Höhe		2500 mm
	Max. Fläche		7,5 m²
	Min. Breite		900 mm
	Max. Breite		3000 mm
	Max. Höhe		2500 mm
	Max. Fläche		7,5 m²

Dauerhaftigkeit


Technologie	
Fixscreen-Technologie	✓
Smooth-Technologie	✓
Click&Safe-Technologie	✓
Connect&Go-Technologie	-
Zertifikate	
Leistungserklärung	DOP-EN 13561:2004+A1:2008
Windkanaltestbericht	N°113-25809
Garantie	
10 Jahre Garantie auf die Pulverbeschichtung der Aluminiumprofile	✓
7 Jahre Garantie auf die Fixscreen-Technologie	✓
7 Jahre Garantie auf die Detecto Rensonmotor Safety First	✓
5 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung (Motoren und Automatisierung)	✓
5 Jahre Produktgarantie	✓
5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion	✓
5 Jahre Garantie auf den Glanzgrad	✓

Technische Zeichnungen

Vertikaler Durchchnitt




Kassette




Die Blickrichtung bestimmt die Auswahlmöglichkeit Kabeldurchführung links oder rechts

← Richtung der Entnahme der Tuchsatz

Endschiene




Seitenführung




S
Offene Seitenführung (standard)

Kabeldurchführung



Durchführung	Ort der Durchführung
B	hinten
K	offene Seitenführung



G
Seitenführung geschlossen