

L.120.01

Lamel voor grote vrije overspanning, met een hoogperformante luchtdoorlaat en een stap van 120 mm. Optimale plaatsingssnelheid dankzij kleiner aantal dragers en lamellen.



2x
SNELLERE
PLAATSING

Technische kenmerken		
Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66	
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren	
Opties		
Gaas	Bevestigd aan de achterkant van de draagstructuur	
Deuren	Enkele en dubbele deuren beschikbaar (zie pg. 82)	
Lamellenhouder	Stap 120 mm	Stappen 120 - 240 mm
Enkel	L.120.11 (breedte 28 mm)	L.120.13 (breedte 28 mm)
Dubbel (thermische uitzetting)	L.120.12 verbindingsstuk voor 2 lamellen (breedte 34 mm)	L.120.14 verbindingsstuk voor 2 lamellen (breedte 34 mm)

Technische gegevens		L.120.01
Lamelstap	120 mm	
Lameldiepte	90 mm	
Lamelhoogte	120 mm	
Fysische vrije doorlaat	60 %	
Visuele vrije doorlaat	66 %	
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa	2.061 mm	
Luchtdoorlaat	Luchttoevoer	Luchtafvoer
Weerstandsfactor K _s	9,5	8,8
Stromingscoëfficiënt C _s	0,324	0,337
Luchtstroom-klasse	2	2
Waterwerendheid	Met gaas 2x2 en dorpel	Zonder dorpel
Bij 0,0 m/s	B - 97,1 %	C - 93,6 %
Bij 0,5 m/s	B - 95,3 %	C - 91,8 %
Bij 1,0 m/s	C - 93,3 %	C - 89,9 %
Bij 1,5 m/s	C - 91,5 %	C - 87,7 %
Bij 2,0 m/s	C - 88,5 %	C - 81,2 %
Bij 2,5 m/s	C - 80,5 %	D - 68,4 %
Bij 3,0 m/s	D - 66,7 %	D - 55,9 %
Bij 3,5 m/s	D - 56,2 %	D - 47,2 %

