

L.060M


Lamel met minimale weerstand tegen luchtstroming. Vooral van toepassing waar een grote luchtdoorlaat vereist is in combinatie met een beperkte optische dichtheid.





Technische kenmerken	
Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren
Opties	
Gaas	Bevestigd aan de achterkant van de draagstructuur
Deuren	Enkele en dubbele deuren beschikbaar (zie pg. 82)
Lamellenhouder	
Enkel	L.060.11 (breedte 28 mm)
Dubbel (thermische uitzetting)	L.060.12 verbindingsstuk voor 2 lamellen (breedte 34 mm)

Technische gegevens		L.060M
Lamelstap		60 mm
Lameldiepte		56 mm
Lamelhoogte		43 mm
Fysische vrije doorlaat		77 %
Visuele vrije doorlaat		83 %
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa		908 mm
Luchtdoorlaat	Luchttoevoer	Luchtafvoer
Weerstandsfactor K_s	4,7	4,8
Stromingscoëfficiënt C_s	0,462	0,457
Luchtstroom-klasse	1	1


Lamellen



Lamellenhouder



L.060.11



L.060.12