

L.066P

Linus Plano L.066P lamellen zijn rechthoekige geëxtrudeerde aluminium lamellen. Het systeem kan voor verschillende doeleinden toegepast worden. Het biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze moderne architecturale realisaties tot stand te brengen, zowel in buiten- als in binnentoepassingen. Voor een esthetische afwerking van het geheel, kunnen de uiteinden van de lamellen voorzien worden van een kunststof afdekkapje.



Technische kenmerken	
Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren
Opties	
Afdekkap	L.066P.13 uit zwarte of grijze kunststof
Lamellenhouder	
Enkel	L.066P.11 (breedte 28 mm)
Dubbel (thermische uitzetting)	L.066P.12 verbindingstuk voor 2 lamellen" (breedte 34 mm)

Technische gegevens		L.066P
Lamelstap		66 mm
Lameldiepte		53 mm
Lamelhoogte		15 mm
Fysische vrije doorlaat		77 %
Visuele vrije doorlaat		77 %
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa		1.098 mm
Luchtdoorlaat	Luchttoevoer	Luchtafvoer
Weerstandsfactor K _s	3,6	3,7
Stromingscoëfficiënt C _s	0,527	0,520
Luchtstroom-klasse	1	1

TOEPASSING

- Decoratieve bekleding
- Plafondbekleding
- Scheidingswanden
- Visuele afscherming
- Zonwerende lamellen
- Zowel buiten- als
- Binnentoepassingen

