

L.075HF

Geëxtrudeerd aluminium profiel met minimale weerstand tegen luchtstroming. Voorzien voor toepassing waar een grote luchtdoorlaat en een grote waterwerendheid vereist is. Aangewezen oplossing voor luchtafvoer.



Technische kenmerken	
Materiaal	Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66
Oppervlaktebehandeling	Anodisatie F1 (20 micron) of Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren
Opties	
Gaas	Bevestigd aan de achterkant van de draagstructuur
Deuren	Enkele en dubbele deuren beschikbaar (zie pg. 82)
Lamellenhouder	
Enkel	L.075HF.11 (breedte 28 mm)
Dubbele (thermische uitzetting)	L.075HF.12 verbindingstuk voor 2 lamellen** (breedte 34 mm)

Technische gegevens		L.075HF
Lamelstap		75 mm
Lameldiepte		55 mm
Lamelhoogte		77 mm
Fysische vrije doorlaat		52 %
Visuele vrije doorlaat		73 %
Maximale overspanning tussen 2 dragers bij winddruk qp = 800 Pa		1.616 mm
Luchtdoorlaat	Luchttoevoer	Luchtafvoer
Weerstandsfactor Ks	13,1	14,2
Stromingscoëfficiënt Cpe	0,276	0,265
Luchtstroom-klasse	3	3
Waterwerendheid	Met gaas 2x2 en dorpel	Zonder dorpel
Bij 0,0 m/s	B - 96,9 %	C - 90,4 %
Bij 0,5 m/s	B - 95,2 %	C - 87,3 %
Bij 1,0 m/s	C - 93,7 %	C - 84,8 %
Bij 1,5 m/s	C - 89,2 %	C - 81,3 %
Bij 2,0 m/s	D - 79,9 %	D - 73,9 %
Bij 2,5 m/s	D - 66,5 %	D - 54,9 %
Bij 3,0 m/s	D - 48,5 %	D - 37,7 %
Bij 3,5 m/s	D - 36,0 %	D - 15,5 %

